

DutoSeal

TAPE

REFORÇO EXTRA PARA CONEXÕES DE TUBOS DE PVC E PEAD

Mais aderência, mais segurança e menor risco de entrada de detritos nas conexões.



REFORÇA CONEXÕES

Ajuda a reduzir riscos de desacoplamento durante e após a instalação.



VEDA PONTOS CRÍTICOS

Contribui para dificultar a entrada de detritos na linha.



APLICÁVEL EM AMBIENTES SECOS OU ÚMIDOS

Adere mesmo em condições de campo desafiadoras.



SUPER ELÁSTICA

Acompanha as corrugas do tubo e melhora a fixação.


EXTREMAMENTE
VERSÁTIL
COM DIVERSAS APLICAÇÕES!



PRODUTO ORIGINAL E
EXCLUSIVO TECHDUTO.



Informações de Contato:

 +55 (12) 3202-1096

techduto.com.br

MODO DE APLICAÇÃO E DADOS TÉCNICOS

POR QUE USAR?

Em instalações com tubos corrugados para drenagem, as conexões podem sofrer movimentações durante o manuseio, aterramento ou operação do sistema. Quando há folgas no ponto de encaixe, também pode ocorrer entrada de partículas e detritos, comprometendo o desempenho da linha ao longo do tempo.

A **DutoSeal Tape** atua como um reforço complementar na conexão, aumentando a proteção do encaixe e contribuindo para uma instalação mais segura e confiável.

COMO APLICAR?

- 1** Posicione a fita no lado da conexão ligada ao tubo.
- 2** Aplique com tensão, esticando a fita para que ela se acomode nas corrugas.



- 3** Faça 3 camadas sobrepostas, garantindo cobertura uniforme ao redor da conexão.
- 4** Pressione a fita após a aplicação para melhorar a aderência.



DICA: Aplicar as fitas com tensão é essencial para que ela entre nas corrugas e garanta a máxima aderência.






OUTRAS APLICAÇÕES

Além de reforço em conexões de tubos corrugados, a **DutoSeal Tape** pode ser utilizada em aplicações de proteção e vedação, como:

-  **PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO** em dutos metálicos, tubulações e estruturas expostas.
-  **VEDAÇÃO COMPLEMENTAR** em pontos de encaixe e emenda
-  **PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES** em aplicações externas.
-  **REFORÇO EM INSTALAÇÕES DE DRENAGEM, INFRAESTRUTURA E ENERGIA.**

DADOS TÉCNICOS

MATÉRIA-PRIMA:	PVC
TIPO DO ADESIVO:	Borracha sensível à pressão
DIMENSÕES:	50 ou 100 mm x 40 m
COR:	Preta
RECURSOS ADICIONAIS:	<ul style="list-style-type: none"> Resistente ao calor À prova d'água Anticorrosão



Reforço, vedação e proteção para conexões em campo.